

Proizvođač: **Gigabyte**

Matična ploča GIGABYTE J4005N D2P Intel, Mini ITX, DDR4

MP Cena: 11.669,00 RSD

Cena: **10.499,00 RSD**Ušteda: **1.170,00 RSD**

* sa popustom za gotovinsko plaćanje i online kupovinu



Specifikacija

Tip procesora :	Intel
Podržani procesori :	Integriran Intel® dvojezgarni Celeron® J4005 SoC (2,7 GHz) * Nemojte sami demontirati SoC ploče i hlađenje kako biste izbegli oštećenje ovih komponenta. 4 MB keša
Format ploče :	Mini ITX
Podržana memorija :	DDR4
Memorija :	2 x DDR4 DIMM soketa, podržavaju do 16 GB systemske memorije Dual channel memorijska arhitektura Podrška za ECC nebaferisane DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (koji rade u ne-ECC modu) Podrška za DDR4 2400/2133 MHz memorijske module Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module
Integrirana grafička karta :	Integrirani grafički procesor - Intel® HD Graphics podrška: 1 x HDMI port, podržava maksimalnu rezoluciju od 4096x2160@60 Hz Integrirano u SoC: 1 x D-Sub port, podržava maksimalnu rezoluciju od 1920x1080@60 Hz * Podrška za HDMI 2.0 verziju i HDCP 2.2.
Slotovi za proširenje :	1 x PCI Express x16 slot, radi na x16 (PCIEX16) (PCIEX16 slot odgovara PCI Express 2.0 standardu.) 1 x M.2 Socket 1 konektor za bežični komunikacioni modul (CNVI WIFI-BRACKET)
Storage :	2 x SATA 6Gb/s konektora 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 2242/2260/2280 SATA i PCIe x2 SSD podrška)
Mrežna karta :	Realtek® gigabitni LAN čip (10/100/1000 Mbit)
Zvučna karta :	Realtek® ALC887 kodek Audio visoke definicije 2/4/5.1/7.1-kanala *Da bi ste konfigurisali 7.1 audio, morate posedovati HD prednji panel sa audio modulom i da aktivirate opciju za više kanala kroz audio driver.
USB :	4 x USB 3.1 Gen 1 portovi na zadnjem panelu 4 x USB 2.0/1.1 porta dostupna kroz interne USB priključke
Konektori na zadnjoj strani :	1 x Serijski Port 1 x D-Sub port 1 x HDMI port 4 x USB 3.1 Gen 1 portovi 1 x RJ-45 port 3 x audio džeka 1 x paralelni port
Interni konektori :	2 x SATA 6Gb/s konektora 1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje 1 x 4-pin ATX 12V konektor za napajanje 1 x konektor za CPU ventilator 1 x konektor za systemski ventilator 1 x M.2 Socket 3 konektor 1 x konektor za prednji panel 1 x front panel audio priključak 2 x USB 2.0/1.1 interna konektora 2 x serijski port priključak 1 x priključak za Trusted Platform modul -TPM (2x6 pinova, samo za GC-TPM2.0_S modul) TPM funkcija je opcionalna u zavisnosti od lokalnih zakona 1 x Clear CMOS džemper 1 x priključak za paralelni port
Bios :	1 x 128 Mbit flash Koristi se licencirani AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Ostalo :	Podrška za @BIOS Podrška za APP centar * Dostupne aplikacije u APP Centru mogu varirati u zavisnosti od modela matične ploče. Podržane funkcije svake aplikacije takođe mogu varirati u zavisnosti od specifikacija matične ploče. Podrška za Xpress Install
Multi-GPU podrška :	-

BESPLATNA ISPORUKA

Za sve porudžbine obezbeđena je isporuka na teritoriji cele Srbije, od vrata do vrata, u saradnji sa kurirskom službom DExpress. Ukoliko vrednost porudžbine prelazi 3.000 dinara, ova usluga se ne naplaćuje.

Call centar
011 44 14 000